



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

DCA 22/F300A

Referencia: 64814000B1



Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. Acople Universal
Conexión Descarga	2 Pulg. Acople Unive
Altura (ADT) Max	25 m
Caudal Max	95 GPM
Caudal Medio	60 GPM
Altura Media	16 m
Motor	Diesel
Potencia	6.7 HP
Voltaje	
Velocidad	3600 RPM
Peso	30 Kg
Dimensiones	0.55/0.41/0.48 Mts



Características

- » Rotor semiabierto para movilizar aguas superficiales y ligeramente contaminadas
- » Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- » Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- » Bajo peso que facilita el transporte
- » Con acoples universales para conexión ágil de mangueras
- » Motor diesel, autotransportable o fija.



Especificaciones

- » Motobomba construida en aluminio inyectado
- » Conexión de succión y descargas de 2" con acoples universales.
- » Voluta y rotor en aluminio gris cl 30
- » Rotor tipo semiabierto.
- » Obturación por sello mecánico tipo cazuela
- » Con coladera plástica de succión
- » Motor diesel katsupower de 6.7 hp con base tubular autotransportable



Aplicaciones


- » Trasiego y drenajes
- » Achique en excavaciones
- » Llenado o vaciado de carrotanques
- » Drenaje de cajas de inspección municipales
- » Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- » Control de inundaciones
- » Limpieza y lavado en fincas
- » Llenado y vaciado de piscinas o estanques

MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE "LINEA DCA" MONOBLOCK DIESEL

Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: 118mm.
 Ø Max. Partículas: 10mm.
 Motor: Diesel 6.7 HP.
 Marca: Katsupower

MODELO:
DCA 22/F300A

CONEXION: Acoples Rápidos
 Succion: 2"
 Descarga: 2"



Codigo: **135250CU**
 Revision: R0
 Fecha : DIC-10-13
 Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%